

Plate-Forme de ragréage double accès pour travaux sur banches

Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur plateau	Hauteur travail	Longueur plancher	Largeur utile plancher	Largeur hors-tout (sans stabilisateurs)	Longueur hors-tout	Longueur hors-tout (échelle avant rabattue)	Poids
PRDA 65	0,65 m	2,65 m	1,50 m	0,49 m	0,59 m	2,19 m	1,97 m	43 kg
PRDA 90	0,90 m	2,90 m	1,50 m	0,49 m	0,59 m	2,39 m	2,07 m	46 kg
PRDA 115	1,15 m	3,15 m	1,50 m	0,49 m	0,59 m	2,59 m	2,16 m	50 kg
PRDA 140	1,40 m	3,40 m	1,50 m	0,49 m	0,59 m	2,79 m	2,27 m	52 kg
Plancher :	Tôle damier aluminium							
Portillons :	2 portillons à fermeture automatique							
Roues :	Ø 125 mm non porteuses							
Anneaux de levage :	4							
Marches :	Profondeur 80 mm							
Charge admissible :	150 kg							

L'aide indispensable pour les travaux sur banches



Echelle d'accès rabattable sur 1 côté

Poignées de transport rétractables



Anneaux de levage conformes CE

Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

