

Echafaudage roulant et pliant en aluminium

Caractéristiques techniques	
Hauteur travail maxi / plancher maxi :	6,65 m / 4,65 m
Largeur échelle :	0,70 m
Longueur :	1,60 m
Roues à blocage :	Ø 125
Surface utile plancher :	1,46 x 0,50 m
Plancher :	contreplaqué bois CTBX 12 mm avec 4 plinthes monoblocs repliables
Dimensions stabilisateurs repliés :	1,77 x 0,76 m
Charge admissible :	200 kg

Options :

Plateau baquet avec 4 plinthes intégrées - Réf. PCT 164 PA

Contreventement non pliant - Réf. CVZ 160

Base pliante



Hauteur
1,62 m
SPECIAL
PASSAGE
DE
PORTES

Réf : POP 206 SP
replié



LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.


Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).


Ø 50 mm
Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.

MONTAGE

Gain de temps important grâce à sa base toujours montée



PROPLI

Longueur	1,60 m													
	0,70 m		EZ 100	EZ 200	EZ 150 PR	CVZ 160 P	GF 160 E	CR 160 E	PB 160	PP 160	ST 200 L	GCL	RZ 125 R	
Largeur	0,70 m													
	Kg		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 1,50 m PROPLI	Contreventement pliant 1,60 m	Garde fou simple	Croisillon	Plateau 1,60 m sans plinthe	jeu de 4 plinthes pliantes	Stabilisateur 2 m	Garde-corps latéral	Roues diamètre 125mm sur pied réglable 200 mm	
POP 206 SP *	2,65 m	0,65 m	32			2	1			1				4
POP 216 SP *	3,65 m	1,65 m	43			2	1	5	1	1			2	4
POP 216 P	3,65 m	1,65 m	49			2	1	5	1	1	1		2	4
POP 316 P	4,65 m	2,65 m	69	2		2	1	5	2	1	1	4	2	4
POP 416 P	5,65 m	3,65 m	96	2	1	2	1	9	3	2	2	4	2	4
POP 516 P	6,65 m	4,65 m	103	2	2	2	1	9	4	2	2	4	2	4
* version export hors décret 2004-924			Poids (Kg)	3,30	6,00	4,60	6,60	1,00	1,40	8,50	6,60	3,00	2,00	2,00



Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles

