

Plate-forme individuelle pliante télescopique en aluminium avec portillon saloon Hauteur de travail maxi : 4,25 m

Caractéristiques techniques

	PIRC 150SD Saloon	PIRC 250SD Saloon*
Nombre de marches :	4 à 6	6 à 9
Réglage hauteur plancher :	0.96 ou 1.21 ou 1.46 m	1.45 ou 1.73 ou 1.98 ou 2.23 m
Largueur embase :	0.83 m	0.83 m
PIRC repliée :	2,62 x 0,83 x 0.40 m	3,17 x 0,83 x 0.40 m
Empattement hors tout stabilisateur repliés :	1.65 x 0.83 m	2.73 x 1.16 m
Empattement hors tout stabilisateur dépliés :	1.65 x 1.50 m	2.73 x 2.27 m
Empattement intérieur :	1.15 m	2.44 m
Poids :	33,80 kg	40,30 kg
Plate-forme de travail :	0.50 x 0.44 m	
Roues non porteuses antitache :	Ø 125 mm	
Charge utile :	150 kg	

* Conforme Décret 2004-924 (hors-norme PIRL)



Réf. PIRC 150 SD Saloon

Plancher en contreplaqué
CTBX marine

PIRL / PIRC équipées
d'anneaux de levage
à la demande



Transport et
stockage faciles

Spécial passage porte :
stabilisateurs latéraux dépliant



Option :
Sac outils PVC
Réf. SACPVC



Roue antitache



Utilisation sur plans dénivelés,
escaliers, terrains en pente

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

