

## Matériels d'accès skydôme, réglables, à marches, en aluminium

### Caractéristiques techniques

Référence	MAD 1 SKD	MAD 2 SKD	MAD 3 SKD	MAD 4 SKD	MAD 5 SKD	MAD 6 SKD	MAD 7 SKD	MAD 8 SKD
Nombre de marches :	3 à 5	5 à 8	8 à 11	11 à 15	13 à 17	15 à 24	18 à 27	20 à 29
Hauteur position minimum :	1,00 m	1,51 m	2,26 m	3,01 m	3,51 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Hauteur position maximum :	1,25 m	2,26 m	3,01 m	4,01 m	5,01 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
Dimensions pliées :	1,54 x 0,67 x 0,38 m	1,87 x 0,67 x 0,38 m	2,68 x 0,67 x 0,38 m	3,48 x 0,67 x 0,38 m	4,02 x 0,67 x 0,38 m	4,55 x 0,67 x 0,46 m	5,09 x 0,67 x 0,46 m	5,62 x 0,67 x 0,46 m
Poids (kg) :	18,3	24	27	31	36	56	63	69
Fixation :	Murale par 2 plats							
Sortie par :	2 crosses escamotables							
Marches :	Antidérapantes profondeur 80 mm							
Pas entre marches :	250 mm							
Equerres de fixation au sol :	2							
Charge admissible :	150 kg							



Réf. MAD3SKD



Réf. MAD PLATINE

Platines d'appui à spiter pour décalage du MAD



Réf. MAD CROCHET

Paire de crochets Ø 50 mm



MAD SKYDOME avec trappe  
Réf. MAD3SKD T 1x1 m

Poids : 18 kg



Trappe munie d'anneaux de levage

LES + D'ULTRALU

**Produit 100% réparable sur chantier**