

Echafaudage roulant en aluminium

Longueur :	2 m	3 m
Hauteur travail maxi :	12,30 m	12,30 m
Largeur échelle :	0,70 m	0,70 m
Charge admissible :	200 kg/m ²	200 kg/m ²
Surface utile plancher :	1.95 x 0.60 m	2.95 x 0.60 m
Dimensions stabilisateurs repliés	2,40 x 0,80 m	3,35 x 0,80 m
Plateau contreplaqué marine CTBX, épaisseur 12 mm :	Baquet avec plinthes intégrés	avec plinthes amovibles
Espacement entre les barreaux :	250 mm	250 mm
Roues sur pieds réglables :	Ø 200 mm à blocage Réglage fin sur 400 mm par pas de 5 mm	



Niveau intégré



Retrouvez la vidéo de formation au montage sécurisé sur notre chaîne

<https://www.youtube.com/watch?v=5HYqprhIBGw>

Montage sécurité : **SECURISSET** fourni à partir de 3 m plancher



LES + D'ULTRALU


Produit 100% réparable sur chantier

Montage facile par une personne seule


Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).



Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



				ECS												
				2 m												
				0,70 m												
				Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Garde Fou Simple	Croisillon	Plateau baquet à trappe 2 m	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2 m	SECURiset
				Kg												
ECS 220 T	4,30 m	2,30 m	88	2	1	2	4	1	1	2	1	4	4	2	2	1
ECS 320 T	5,30 m	3,30 m	98	2	1	2	4	1	1	2	1	4	4	2	2	1
ECS 420 T	6,30 m	4,30 m	132	2	2	2	4	1	1	3	2	4	4	4	4	1
ECS 520 T	7,30 m	5,30 m	149	2	3	2	4	1	1	4	2	4	4	4	4	1
ECS 620 T	8,30 m	6,30 m	183	2	4	2	4	1	1	5	3	4	4	4	6	1
ECS 720 T	9,30 m	7,30 m	217	2	5	2	4	1	1	6	4	4	4	4	8	1
ECS 820 T	10,30 m	8,30 m	239	2	6	2	4	1	1	7	4	4	4	4	8	1
ECS 920 T	11,30 m	9,30 m	247	2	7	2	4	1	1	8	4	4	4	4	8	1
ECS 1020 T	12,30 m	10,30 m	282	2	8	2	4	1	1	9	5	4	4	4	10	1
Poids (Kg)				3,70	6,80	9,20	4,20	4,00	1,20	1,50	20,00	3,60	2,20	3,40	2,90	3,50

				ECS												
				2,50												
				0,70 m												
				Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Garde Fou Simple	Croisillon	Plateau à trappe + 4 plinthes amovibles	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou	SECURiset
				Kg												
ECS 225 T	4,30 m	2,30 m	95	2	1	2	4	1	1	2	1	4	4	2	2	1
ECS 325 T	5,30 m	3,30 m	105	2	1	2	4	1	1	2	1	4	4	2	2	1
ECS 425 T	6,30 m	4,30 m	144	2	2	2	4	1	1	3	2	4	4	4	4	1
ECS 525 T	7,30 m	5,30 m	161	2	3	2	4	1	1	4	2	4	4	4	4	1
ECS 625 T	8,30 m	6,30 m	170	2	4	2	4	1	1	5	2	4	4	4	4	1
ECS 725 T	9,30 m	7,30 m	209	2	5	2	4	1	1	6	3	4	4	4	6	1
ECS 825 T	10,30 m	8,30 m	231	2	6	2	4	1	1	7	3	4	4	4	6	1
ECS 925 T	11,30 m	9,30 m	240	2	7	2	4	1	1	8	3	4	4	4	6	1
ECS 1025 T	12,30 m	10,30 m	279	2	8	2	4	1	1	9	4	4	4	4	8	1
Poids (Kg)				3,70	6,80	9,20	4,20	5,00	1,60	1,70	24,90	3,60	2,20	3,40	3,00	3,50

				ECS												
				3 m												
				0,70 m												
				Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Garde Fou Simple	Croisillon	Plateau à trappe + 4 plinthes amovibles	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou	SECURiset
				Kg												
ECS 230 T*	4,30 m	2,30 m	113	2	1	2	4	1	1	2	1	4	4	2	2	1
ECS 330 T	5,30 m	3,30 m	125	2	1	2	4	1	1	2	1	4	4	2	2	1
ECS 430 T	6,30 m	4,30 m	181	2	2	2	4	1	1	3	2	4	4	4	4	1
ECS 530 T	7,30 m	5,30 m	199	2	3	2	4	1	1	4	2	4	4	4	4	1
ECS 630 T	8,30 m	6,30 m	255	2	4	2	4	1	1	5	3	4	4	4	6	1
ECS 730 T	9,30 m	7,30 m	265	2	5	2	4	1	1	6	3	4	4	4	6	1
ECS 830 T	10,30 m	8,30 m	334	2	6	2	4	1	1	7	4	4	4	4	8	1
ECS 930 T	11,30 m	9,30 m	344	2	7	2	4	1	1	8	4	4	4	4	8	1
ECS 1030 T	12,30 m	10,30 m	399	2	8	2	4	1	1	9	5	4	4	4	10	1
Poids (Kg)				3,70	6,80	9,20	4,20	7,30	2,40	2,80	36,10	3,60	2,20	3,40	5,00	3,50