

## Marchepieds en aluminium

### Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur dernière marche	Nombre de marches	Surface marche de travail	Dimensions hors-tout	Poids
<b>MP 2</b>	0,43 m	2	0,50 x 0,35 m	0,73 x 0,54 x 0,43 m	9 kg
<b>MP 3</b>	0,63 m	3	0,50 x 0,35 m	0,73 x 0,54 x 0,63 m	12 kg

### OPTIONS


**RES 125** : Roues non porteuses 1,40 kg

Réf. MP2



Réf. MP3-100 + rampes + roues AR

Réf. MP3-100 + rampes + roues sur le côté



Réf. MP3

**Robustesse et Stabilité renforcée**

Charge admissible 300 kg

**Usage intensif** pour interventions sur chantier  
**Marches en tôle damier**  
**Sabots enveloppants** bien dimensionnés



**Large surface de marche pour une bonne assise du pied**

### Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur dernière marche	Nombre de marches	Surface marche de travail	Dimensions hors-tout	Poids
<b>MP1-40</b>	0,25 m	1	0,30 x 0,40 m	0,35 x 0,45 m	4,10 kg



**Pratique : Poignée de transport intégrée**

**LES + D'ULTRALU**



**Produit 100% réparable sur chantier**

