

Conforme au décret 2004-924

## Quai rétractable en aluminium

Hauteur d'accès : 1,40 m

### Le quai idéal des parcs matériels

#### Caractéristiques techniques

<b>Référence :</b>	<b>QRC</b>
Longueur totale :	12 m
Détail des modules :	1 module fixe longueur 1,50 m 1 module rétractable 1 module fixe 1 module d'accès longueur 1,50 m à spiter au sol
Largeur utile :	500 mm
Largeur hors-tout :	633 mm
Déplacement :	Roues Ø 200 mm freinées à l'avant pour le maintien du quai ouvert
Poids total :	320 kg
Charge admissible :	300 kg



Positionnement des garde-corps droit et gauche selon configuration










Configuration permettant d'accueillir 3 remorques

- Choisissez la longueur dont vous avez besoin avec des modules fixes ou rétractables
- Permet de dégager l'accès à la manivelle pour s'accrocher au tracteur
- Déploiement rapide

LES + D'ULTRALU

**Produit 100% réparable**



Vue	Réf.	Désignation	Poids
	<b>QRC A</b>	Escalier d'accès à spiter au sol	26 kg
	<b>QRC FD</b>	Module fixe de départ longueur 1,50 m à spiter au sol	42 kg
	<b>QRC FI</b>	Module fixe intermédiaire longueur 1,50 m à spiter au sol	29 kg
	<b>QRC RI</b>	Module rétractable intermédiaire longueur 1,50 m	43 kg
	<b>QRC RT</b>	Module rétractable de terminaison longueur 1,50 m équipé de 2 roues à frein	43 kg
	<b>QRC GC</b>	Garde-corps longueur 1,50 m	7 kg
	<b>QRC GC F</b>	Garde-corps de fermeture frontale	4 kg

**LES + D'ULTRALU**

**Produit 100% réparable**

