

Conforme au décret 2004 - 924

## Plate-Forme de ragréage double accès pour travaux sur banches

### Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur plateau	Hauteur travail	Longueur plancher	Largeur utile plancher	Largeur hors-tout (sans stabilisateurs)	Longueur hors-tout	Longueur hors-tout (échelle avant rabattue)	Poids
PRDA 65	0,65 m	<b>2,65 m</b>	1,50 m	0,49 m	0,59 m	2,19 m	1,97 m	43 kg
PRDA 90	0,90 m	<b>2,90 m</b>	1,50 m	0,49 m	0,59 m	2,39 m	2,07 m	46 kg
PRDA 115	1,15 m	<b>3,15 m</b>	1,50 m	0,49 m	0,59 m	2,59 m	2,16 m	50 kg
PRDA 140	1,40 m	<b>3,40 m</b>	1,50 m	0,49 m	0,59 m	2,79 m	2,27 m	52 kg

Plancher : Tôle damier aluminium  
 Portillons : 2 portillons à fermeture automatique  
 Roues : Ø 125 mm non porteuses  
 Anneaux de levage : 4  
 Marches : Profondeur 80 mm  
 Charge admissible : 150 kg



L'aide indispensable pour les **travaux sur banches**



Poignées de transport rétractables

PRDA avec échelle pliée

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier



Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles