

Conforme au Décret 2004-924

Echafaudage roulant et pliant en aluminium

Caractéristiques techniques

Hauteur travail maxi / plancher maxi :	6,65 m / 4,65 m
Largeur échelle :	0,70 m
Longueur :	1,60 m
Roues à blocage :	Ø 125
Surface utile plancher :	1,46 x 0,50 m
Plancher :	contreplaqué bois CTBX 12 mm avec 4 plinthes monoblocs repliables
Dimensions stabilisateurs repliés :	1,77 x 0,76 m
Charge admissible :	200 kg



Réf : POP 316 avec option plateau réf. PCT164A

Hauteur
1,62 m
**SPECIAL
PASSAGE DE
PORTES**

Réf : POP 206 SP
replié

Base pliante

**Montage facile et sans outils
par une personne seule.
Gain de temps grâce à sa base
toujours montée**




LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).



Ø 50 mm
Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



Conforme au Décret 2004-924

Echafaudage roulant et pliant en aluminium

			PROPLI											
Longueur		1,60 m												
Largeur		0,70 m												
		Kg		EZ 100	EZ 200	EZ 150 PR	CVZ 160 P	GF 160 E	CR 160 E	PB 160	PP 160	ST 200 L	GCL	RZ 125 R
				Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 1,50 m PROPLI	Contreventement pliant 1,60 m	Garde fou simple	Croisillon	Plateau 1,60 m sans plinthe	Jeu de 4 plinthes pliantes	Stabilisateur 2 m	Garde-corps latéral	Roues diamètre 125mm sur pied réglable 200 mm
POP 206 SP *	2,65 m	0,65 m	32			2	1			1				4
POP 216 SP *	3,65 m	1,65 m	43			2	1	5	1	1			2	4
POP 216 P	3,65 m	1,65 m	49			2	1	5	1	1	1		2	4
POP 316 P	4,65 m	2,65 m	69	2		2	1	5	2	1	1	4	2	4
POP 416 P	5,65 m	3,65 m	96	2	1	2	1	9	3	2	2	4	2	4
POP 516 P	6,65 m	4,65 m	103	2	2	2	1	9	4	2	2	4	2	4
* version export hors décret 2004-924			Poids (Kg)	3,30	6,00	4,60	6,60	1,00	1,40	8,50	6,60	3,00	2,00	2,00



Options

Plateau baquet avec 4 plinthes intégrées
- Réf. **PCT 164 PA**

Contreventement non pliant
- Réf. **CVZ 160**

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable

