

## Echafaudage roulant en aluminium

### Caractéristiques techniques

Longueur :	1,80 m	2,40 m
Hauteur travail / plateau maxi :	8 m / 6 m	8 m / 6 m
Largeur échelle hors tout :	0,74 m	0,74 m
Largeur échelle hors tout avec platine de roue :	0,80 m	0,80 m
Roues à blocage avec pieds réglables :	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Réglage pied :	200 mm	200 mm
Surface utile plancher :	1,68 m x 0,60 m	2,30 m x 0,60 m
Dimensions sans stabilisateur :	1,98 x 0,80 m	2,58 x 0,80 m
Charge admissible :	200 kg/m <sup>2</sup>	200 kg/m <sup>2</sup>


**Robuste et léger**  
à la fois,  
TOPLIGHT offre  
un excellent  
rapport qualité-prix  
avec la sécurité  
d'achat d'un  
matériel certifié




**Plateau baquet** avec  
plinthes tout aluminium  
et poignées latérales



**Stabilisateurs  
orientables**  
avec serrage intégré  
mollette aluminium



**Goupille de roue** semi-  
automatique imperdable



**Roues à frein  
bidirectionnelles Ø200  
mm**

Avec pieds réglables sur  
200mm, tous les 25mm.  
Utilisation idéale, sur tout  
type de surface



**Option Base  
pliant sur  
demande**



**Voir nomenclatures  
au dos**

**LES + D'ULTRALU**



**Produit 100% réparable sur chantier**



## Echafaudage roulant en aluminium

Montage Facile par une personne seule



			TOPLIGHT Version standard										
			Longueur 1,80 m										
			Largeur 0,70 m										
			Kg										
TOS 218	4 m	2 m	74	2	2	2	1	5	1	1	4	4	
TOS 318	5 m	3 m	81	2	1	2	1	5	2	1	4	4	
TOS 418	6 m	4 m	111	2	2	2	1	9	3	2	4	4	
TOS 518	7 m	5 m	119	2	3	2	1	9	4	2	4	4	
TOS 618	8 m	6 m	155	2	4	2	1	13	5	3	4	4	4
Poids (Kg)			3,30	6,00	5,90	3,40	1,10	1,40	18,00	3,40	3,40	1,75	



Montage possible en escalier

			TOPLIGHT Version MAXI										
			Longueur 2,40 m										
			Largeur 0,70 m										
			Kg										
TOS 224	4 m	2 m	84	2	2	2	1	5	1	1	4	4	
TOS 324	5 m	3 m	91	2	1	2	1	5	2	1	4	4	
TOS 424	6 m	4 m	129	2	2	2	1	9	3	2	4	4	
TOS 524	7 m	5 m	137	2	3	2	1	9	4	2	4	4	
TOS 624	8 m	6 m	181	2	4	2	1	13	5	3	4	4	4
Poids (Kg)			3,30	6,00	5,90	4,80	1,50	1,70	24,00	3,40	3,40	1,75	

## LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).



Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.

