

## Equipements de mise en rayon en aluminium

### Hauteur de travail maxi : 3,25 m

Caractéristiques techniques					
Référence :	<b>PICKLY 1 *</b>	<b>PICKLY 2 *</b>	<b>PICKLY 3 **</b>	<b>PICKLY 4 **</b>	<b>PICKLY 5 **</b>
Nombre de marches :	1	2	3	4	5
Hauteur plancher :	0,25 m	0,50 m	0,75 m	1 m	1,25 m
Hauteur rangement / picking :	1,35 m à 2,05 m	1,60 m à 2,30 m	1,85 m à 2,55 m	2,10 m à 2,80 m	2,35 m à 3,05 m
Longueur / largeur hors tout :	0,65 x 0,69 m	0,78 x 0,69 m	1,03 x 0,84 m	1,18 x 0,84 m	1,32 x 1,18 m <sup>°</sup> (0,73 m hors stab.)
Hauteur hors-tout :	1,28 m	1,54 m	1,78 m	2,04 m	2,30 m
Dimensions pliées :	1,53 x 0,69 x 0,26 m	1,80 x 0,69 x 0,26 m	2,07 x 0,84 x 0,35 m	2,34 x 0,84 x 0,36 m	2,62 x 0,73 x 0,37 m
Poids :	13,60 kg	14,80 kg	18,30 kg	20,50 kg	24,70 kg
					<sup>°</sup> Stabilisateurs dépliés
Tablette porte-outils dimensions :	0,45 x 0,20 m				
Lisse et sous-lisse côté accès :	souples à rattrapage de tension				
Plancher tôle damier dimensions:	0,50 x 0,40 m				
Marches en :	tôle damier				
Profondeur des marches :	120 mm				
Système de blocage :	4 roues Ø 50 mm escamotables à ressort pour blocage automatique à la montée et 2 roues diamètre 125 mm non porteuses à l'arrière à partir du PICKLY 3				
Plinthes :	100 mm				
Charge admissible :	150 kg				
Charge admissible sur la tablette :	25 kg				

### Les caractéristiques PICKLY

Garde-corps **laqué** pour garder les mains propres lors de l'utilisation

Déplacement aisé

**Stabilité** assurée par 4 patins caoutchoucs qui entrent en action lors de l'accès

Réf. PICKLY 3

## LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable



Conformes à la Norme NF E85-301\* ou Norme NF PIRL 93 353\*\*

## Equipements de mise en rayon en aluminium Hauteur de travail maxi : 3,25 m



Personnalisable aux couleurs de votre choix à partir de 10 pièces



*Illustrations de l'utilisation de nos produits*



**LES + D'ULTRALU**



**Produit 100% réparable**

