

Usage intensif pour interventions sur chantier
 Marches en tôle damier
Sabots enveloppants
 bien dimensionnés

Marchepieds larges

Robustesse et Stabilité renforcée
 Charge admissible 300 kg



Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur dernière marche	Nombre de marches	Surface marche de travail	Dimensions hors-tout	Poids
MP1-150	0,15 m	1	1,50 x 0,30 m	1,55 x 0,35 m	10,40 kg

Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur dernière marche	Nombre de marches	Surface marche de travail	Dimensions hors-tout	Poids
MP2-100	0,50 m	2	1,00 x 0,26 m	1,05 x 0,72 m	18 kg
MP2-150	0,50 m	2	1,50 x 0,26 m	1,55 x 0,72 m	24 kg



Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur dernière marche	Nombre de marches	Surface marche de travail	Dimensions hors-tout	Poids
MP3-100	0,70 m	3	1,00 x 0,26 m	1,05 x 1,03 m	27 kg
MP3-150	0,70 m	3	1,50 x 0,26 m	1,55 x 1,03 m	35 kg



Options

Référence	Désignation	Poids
MP2R	Rampe pour MP2 (à l'unité)	1,25 kg
MP3R	Rampe pour MP3 (à l'unité)	1,50 kg
MPPF	Lot de 4 platines pour fixation au sol - Pied fixe	0,45 kg



LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

