

Marchepieds en aluminium

Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur dernière marche	Nombre de marches	Surface marche de travail	Dimensions hors-tout	Poids
MP 2	0,43 m	2	0,50 x 0,35 m	0,73 x 0,54 x 0,43 m	9,5 kg
MP 3	0,63 m	3	0,50 x 0,35 m	0,73 x 0,54 x 0,63 m	11,40 kg
MP 4	0,83 m	4	0,50 x 0,35 m	0,90 x 0,54 x 0,83 m	15 kg


OPTIONS

RES 125 : Roues non porteuses

1,40 kg



Réf. MP2



Réf. MP3-100 + rampes + roues AR

Réf. MP3-100 + rampes + roues sur le côté



Réf. MP3



Réf. MP4

Usage intensif pour interventions sur chantier

Marches en tôle damier
Sabots enveloppants bien dimensionnés



Large surface de marche pour une bonne assise du pied

Robustesse et Stabilité renforcée
Charge admissible 300 kg

Caractéristiques techniques

Référence	Hauteur dernière marche	Nombre de marches	Surface marche de travail	Dimensions hors-tout	Poids
MP1-40	0,25 m	1	0,30 x 0,40 m	0,35 x 0,45 m	4,50 kg



Pratique :
Poignée de transport intégrée



LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

