

Conforme au Décret 2004-924 et aux normes NF EN 131-7 et NF P93-953

Plate-forme individuelle pliante aluminium pour accès dans les endroits difficiles comme les baignoires, douches ou dénivelés.

Caractéristiques techniques

| Référence | Hauteur plate-forme | Hauteur travail | Encombrement plié | Largeur hors-tout | Poids |
|-----------------------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|----------|
| PIRL 3 RSO | 0,75 m | 2,75 m | 1,50 x 0,80 x 0,36 m | 0,80 m | 19,30 kg |
| Hauteur sous plancher | 0,61 m | | | | |
| Plancher : | Antidérapant dimensions 500 x 440 mm | | | | |
| Plinthes : | Hauteur 100 mm | | | | |
| Pieds | 2 pieds réglables indépendamment sur 145 mm | | | | |
| Marches : | Marches de profondeur 80 mm | | | | |
| Roues | 2 roues à frein non porteuses diam 125 mm, | | | | |
| Dimensions en position de travail | 1,11 x 0,80 x 1,69 m | | | | |
| Charge utile : | 150 kg | | | | |

Aussi simple dans l'utilisation qu'un escabeau mais en **définition réglementaire**



Repliable en **15 secondes**



Garde-corps rabattable
Transport et stockage faciles



Pieds réglables
Indépendamment !



LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

