

Matériels d'accès BUNGALOW réglables, à marches, en aluminium

Caractéristiques techniques

Référence	MAD 3 BUN	MAD 4 BUN	MAD 5 BUN	MAD 6 BUN	MAD 7 BUN	MAD 8 BUN
Nombre de marches :	8 à 11	11 à 15	13 à 17	15 à 24	18 à 27	20 à 29
Hauteur position minimum :	2,51 m	3,26 m	3,76 m	4,25 m	4,75 m	5,25 m
Hauteur position maximum :	3,26 m	4,26 m	5,26 m	6,25 m	7,25 m	8,25 m
Dimensions pliées :	2,80x 0,67 x 0,42	3,60 x 0,67 x 0,43	4,10 x 0,67 x 0,43	4,70 x 0,67 x 0,53	5,20 x 0,67 x 0,53	5,70 x 0,67 x 0,53
Poids (kg) :	26	30	35	55	62	68
Fixation :	2 crochets 100 x 600					
Sortie par :	2 crosses escamotables					
Marches :	antidérapantes profondeur 80 mm					
Pas entre marches :	250 mm					
Equerres de fixation au sol :	2					
Charge admissible :	150 kg					



2 crosses de sortie
escamotables

Marches
antidérapantes

Montants
renforcés à
partir du
MAD 6

Crochets de
fixation
Bungalow

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

