

Conforme à la norme NF EN 131-7 (avec protection totale et portillon/chainettes)
Et/ou Décret 2004-924 (sous réserve que le côté ouvert soit contre un obstacle)

Estrades en aluminium accès frontal

Caractéristiques techniques

Plancher en tôle damier antidérapant dimensions (sans garde-corps) :	0,56 x 0,56 m
Marches striées :	160 mm / 50°
Garde-corps avec rampe :	à gauche + à droite
Doubles roues :	Ø125 mm, non porteuses
Anneaux de levage :	4
Charge admissible :	150 kg (ou 300 kg hors EN 131-7)



Autres hauteurs et configurations possibles (voir fiche produit estrade)

Nombre marche	Hauteur plate-forme	Longueur hors-tout	Largeur hors-tout	Référence	Poids
5	1,00 m	1,45 m	0,82 m	ES 305 CAMION	32,80 kg
6	1,20 m	1,65 m	0,82 m	ES 306 CAMION	35,80 kg
7	1,40 m	1,85 m	0,82 m	ES 307 CAMION	37,80 kg
Option	Portillon saloon			PSES	2,20 kg

Matériel livré monté (impératif transport)



En Option
Portillon saloon



ES 307
CAMION



Vue sur Camion

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

