

Conforme au Décret 2004-924 (sous réserve que le côté ouvert soit contre un obstacle)

Quai Accès Arrière Camion en Aluminium Hauteur plancher 1,13 m ou 1,23 m



Matériel équipé
d'**anneaux de
levage** à la
demande



Equipé d'un portillon
automatique
en haut de l'escalier



**Sécurité Premium
Sécurisation Totale**

Déplacement aisé par
une personne seule.
Auto blocage dès que
le levier de manutention
est relâché

Option escalier
Paire de chaînettes
Réf. CHPTF

Caractéristiques techniques

Référence :	AASCAM 113	AASCAM 123
Nombre marche :	6 (pas de 180 mm)	6 (pas de 198 mm)
Marches striées profondeur :	200 mm	200 mm
Escalier :	à 45 °	à 45 °
Hauteur Plate-forme :	1,13 m	1,22 m
Plancher caillebotis alu dimensions :	1.20 x 0.60 m	1.20 x 0.60 m
Longueur hors-tout :	2,53 m	2,52 m
Largeur hors-tout :	0,74 m	0,74 m
Largeur utile escalier :	0,54 m	0,54 m
Hauteur hors-tout :	2,13 m	2,33 m
Roues :	4 roues Ø 200 mm pivotantes et escamotables par levier centralisé	4 roues Ø 200 mm pivotantes et escamotables par levier centralisé
Poids :	101 kg	102 kg
Charge admissible :	150 kg	150 kg
Pour charge admissible 300 kg, ajout possible de 2 stabilisateurs		

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

