

Matériel d'accès fond de fouille, sortie frontale en aluminium

Caractéristiques techniques

Référence :	MAD1FF	MAD2FF	MAD3FF	MAD4FF	MAD5FF
Nombre de marches :	3 à 5	5 à 8	8 à 11	11 à 16	13 à 20
Hauteur position mini :	0,67 m	1,17 m	1,92 m	2,67 m	3,17 m
Hauteur position maxi :	1,17 m	1,92 m	2,67 m	3,92 m	4,92 m
Dimensions matériel replié :	2,06 x 0,67 x 0,47 m	2,42 x 0,67 x 0,47 m	2,95 x 0,67 x 0,47 m	3,76 x 0,67 x 0,47 m	4,30 x 0,67 x 0,47 m
Poids :	31 kg	35 kg	38 kg	43 kg	48 kg

Référence :	MAD6FF	MAD7FF	MAD8FF
Nombre de marches :	15 à 24	18 à 27	20 à 29
Hauteur position mini :	4,02 m	4,55 m	5,05 m
Hauteur position maxi :	6,02 m	7,05 m	8,05 m
Dimensions matériel replié :	5,50 x 0,67 x 0,61 m	6,07 x 0,67 x 0,61 m	6,61 x 0,67 x 0,61 m
Poids :	75 kg	82 kg	88 kg

Dimensions communes de tous les MAD FF

Largeur échelle	Dimensions plateau	Marches profondeur	Entraxe échelle	Charge admissible	Roues
0,63 m	0,75 x 0,40 m	80 mm	0,25 m	150 kg	Ø 200 mm non porteuses

Rampes livrées démontées

Plate-forme arrière avec **réglage millimétrique** de l'angle afin d'adapter cet outil à tous types de fouilles



Réf. MAD 2 FF



Escalier réglable en hauteur

Marches profondes

Option

Crinoline sur MAD 4,5,6,7 et 8
Réf. MADCS



MAD Plié



1/2

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier



Matériel d'accès fond de fouille, sortie frontale en aluminium

Réf. MAD 5 FF



Ce produit s'adapte
à vos besoins
en situation fond de fouille

Montants renforcés
à partir du MAD 6



Réf. MAD 8 FF

2/2

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

