

Echafaudage spécial escalier tournant en aluminium

Caractéristiques techniques

Hauteur plancher :	3 m - 4 m - 5 m
Hauteur travail :	5 m - 6 m - 7 m
Largeur d'embase mini :	0,81 m
Largeur d'échelle :	0,70 m
Pied réglable :	3D – hauteur de réglage 600 mm
Surface utile plancher :	0,95 x 0,60 m
Charge admissible :	150 kg



- S'adapte dans toutes les cages d'escaliers droites et colimaçon
- **Pieds coulissants, pivotants et réglables en hauteur** individuellement pour positionnement précis sur les marches

Option roulage

Pour transformation en échafaudage roulant
Embase coulissante 2 positions
Déplacement sécurisé



Stockage et transport aisé



Plateau Baquet
Plinthe
Aluminium

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).



Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



1/2



Echafaudage spécial escalier tournant en aluminium


Pieds coulissants, pivotants et réglables individuellement en hauteur pour positionnement précis sur les marches

Réglage de la **hauteur des pieds**
sur 600 mm tous les 5 cm

Embase **pivotante et coulissante** de 18 à 38 cm

Réglage **millimétrique** à vis
sur 60 mm

Appuis sur rotule articulée avec
protection caoutchouc



Nomenclature ESCALUTOP

Longueur			1 m																			
Largeur			0,70 m		EC 100	EC 125	EE 100 E	CV 100	DG100	GF 100 E	CR 100 E	PCT 104 A	ST 200									
				Kg	Echelle 1 m	Echelle 1,25 m	Echelle 1m avec pieds réglables 3 D	Contreventement de Base	Double Garde Fou	Garde Fou Simple	Croisillon	Plateau baquet à Trappe	Stabilisateur Standard 2 m									
ES 310	5 m	3 m	73		3	2	2	1	2	1	3	1	Option									
ES 410	6 m	4 m	111		5	2	2	1	4	1	4	2	4									
ES 510	7 m	5 m	119		7	2	2	1	4	1	5	2	4									
Poids (Kg)					3,70	4,70	15,90	2,40	1,90	0,80	0,90	11,30	3,60									

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

